

TCL



Elite Inverter Серия

XA71IF | XA71IN



ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА

Технология Deep Clean использует молекулы воды в воздухе для очистки кондиционера от пыли и грязи. Очистка выполняется автоматически после нажатия соответствующей кнопки на пульте.



IOT WI-FI- УПРАВЛЕНИЕ

Превратите свой дом в настоящую экосистему с помощью умного кондиционера TCL. Подключите его к своему умному телевизору, смартфону или звуковой панели Alexa с помощью TCL HOME или Google Assistant для удобного удаленного управления. Возьмите микроклимат на контроль.


* Модель TAC-09CHSD/XA71IF в стандартной комплектации не оснащена модулем Wi-Fi. Он устанавливается опционально.



УМНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Охлаждение: создается эффект воздушного душа: струи прохладного воздуха опускаются сверху вниз. Обогрев: создается эффект одеяла: теплый воздух оптимальной температуры и влажности поднимается снизу вверх.





SUPER TURBO START

После активации данной функции температура воздуха на выходе внутреннего блока понижается с 27 до 18 °С в течение 30 секунд или нагревается с 20 до 40 °С за 60 секунд. В этом режиме инверторный компрессор работает на чрезвычайно высокой частоте, обеспечивая максимальную производительность кондиционера.



РЕЖИМ ECO

После нажатия кнопки ECO кондиционер автоматически переключается в энергосберегающий режим, при котором в помещении поддерживается комфортная температура в узком диапазоне.

* 26/31° С в режиме охлаждения,
16/25°С в режиме обогрева



SMART INVERTER

Наслаждайтесь энергоэффективностью и экономьте деньги благодаря технологии TCL Smart Inverter. Она помогает быстрее достичь заданной температуры при экономии до 60% электроэнергии. Воздух на выходе кондиционера охлаждается до 18 °С за 30 с и нагревается до 40° за 60 с, после чего в помещении поддерживается стабильная температура. Ее отклонения не превышают ±1 °С.



ФУНКЦИЯ I FEEL

Пульт оснащен датчиком, измеряющим температуру непосредственно в месте его нахождения. Информация с датчика передается в кондиционер. Контроллер анализирует ее и настраивает кондиционер таким образом, чтобы обеспечить необходимую температуру в зоне нахождения пульта.





3D AIRFLOW

Технология 3D Airflow отвечает за автоматическое качение вертикальных и горизонтальных жалюзи. Благодаря ей формируется комфортный воздушный поток, который равномерно рассеивается по всему помещению.



НАПОМИНАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА

Автоматическое напоминание о необходимости очистки (замены) фильтра отображается на дисплее кондиционера TCL или в приложении TCL HOME.



РЕЖИМ СНА

После активации режима сна кондиционер автоматически отрегулирует температуру в помещении и скорость вращения вентилятора, чтобы ночью в комнате было тихо и комфортно. Глубокий и спокойный сон в течение 10-часового цикла гарантирован.

Elite Inverter

Серия

XA71IF | XA71IN



5 лет гарантии на компрессор



Охлаждение



Обогрев



Наружный блок



Smart Inverter



Глубокая очистка



IoT Wi-Fi управление



IoT Wi-Fi управление (опция для TAC-09CHSD/XA71IF)



Умный поток воздуха



Super Turbo Start



Режим ECO



Функция I FEEL



3D Airflow



Режим сна



Напоминание о необходимости замены фильтра



Режим осушения



Таймер (24 ч)



Само-диагностика



Авторестарт



Дежурный обогрев

Настенные инверторные сплит-системы			Серия Elite Inverter				
Модель			TAC-09CHSD/XA71IF	TAC-09CHSD/XA71IN	TAC-12CHSD/XA71IN	TAC-18CHSD/XA71IN	TAC-24CHSD/XA71IN
Основные технические характеристики							
Охлаждение	Производительность (мин-макс)	Вт	2600(940-3300)	2620(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	7040(1500-7800)
	P _{design} (среднее)	Вт	2600	2600	3400	5100	7000
	Потребляемая мощность (мин-макс)	Вт	851(240-1380)	811(240-1380)	1130(290-1500)	1567(330-2350)	2166(390-2800)
	Рабочий ток (мин-макс)	A	4.1(1.2-8.0)	5.4(1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	6.9(1.5-12.0)	9.6(1.8-12.6)
Обогрев	Производительность (мин-макс)	Вт	2680(940-3200)	2700(1000-3810)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	7200(1500-7900)
	P _{design} (среднее)	Вт	2000	2200	2400	3900	4900
	Потребляемая мощность (мин-макс)	Вт	786(240-1552)	726(290-1720)	922(290-1720)	1376(340-2550)	2112(390-3000)
	Рабочий ток (мин-макс)	A	3.6(1.2-9.0)	4.8(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)	6.2(1.6-13.0)	9.5(1.8-13.4)
Эффективность							
Охлаждение	EER		3,05	3,23	3,00	3,28	3,25
	SEER		6,1	6,4	6,1	6,5	6,5
Обогрев	SCOP (среднее)		4	4	4	4	4
	COP		3,4	3,71	3,7	3,78	3,4
Расход воздуха	внутренний блок	м³/ч	420/420	550/570	550/550	800/800	1000/1000
	наружный блок	м³/ч	1700	1700	1900	2600	3000
Удаление влаги	л/ч		1	1	1,2	1,8	2,4
Мощность звука внутреннего блока	дБ(A)		52/47/43/35/32	53/49/43/35/32	50/47/43/35/32	56/53/47/41/37	58/56/54/51/49/46/40
Мощность звука наружного блока	дБ(A)		62	62	60	65	67
Уровень звукового давления ВБ	дБ(A)		42/37/33/25/22	42/38/32/26/22	40/37/33/25/22	47/43/37/31/27	48/46/44/41/39/36/30
Уровень звукового давления НБ	дБ(A)		52	54	50	55	57
Класс энергоэффективности							
Охлажд.	Класс		A++	A++	A++	A++	A++
Обогрев	Класс		A+	A+	A+	A+	A+
Диапазон температур окружающей среды							
Охлаждение	°C		-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53
Обогрев	°C		-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24
Логистика							
Внутренний блок	Размеры оборудов. (ШхГхВ)	мм	698×255×190	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Масса нетто	кг	6,5	7	8	9,5	12
	Размеры упаковки (ШхГхВ)	мм	764×325×257	840×315×260	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Наружный блок	Размеры оборудов. (ШхГхВ)	мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
	Масса нетто	кг	19	20	24	30	38
	Размеры упаковки (ШхГхВ)	мм	765×481×310	765×481×310	818×515×325	890×628×385	949×732×392
	Масса брутто	кг	21	22	26	32,5	42
Электропитание							
Источник питания			220-240 В/50 Гц/1-	220-240 В/50 Гц/1-	220-240 В/50 Гц/1-	220-240 В/50 Гц/1-	220-240 В/50 Гц/1-
Межблочный кабель (жилы x сечение)			4×0,75 мм²	4×0,75 мм²	4×0,75 мм²	4×0,75 мм²	4×0,75 мм²
Холодильный контур							
Хладагент			R32	R32	R32	R32	R32
Объем загрузки хладагента			0,49 кг	0,52 кг	0,57 кг	0,96 кг	1,14 кг
GWP			675	675	675	675	675
Эквивалент CO ₂			0,331 т	0,351 т	0,385 т	0,648 т	0,770 т
Макс. длина труб холод. контура	м		25	25	25	25	25
Объем загрузки доп. хладагента	г/м		15	15	15	25	25
Макс. перепад высот	м		10	10	10	10	10
Диаметр газовой трубы	дюйм		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Диаметр жидкостной трубы	дюйм		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"